

LEGIERUNGSZUSCHLÄGE

FÜR ROST- UND SÄUREBESTÄNDIGE QUALITÄTEN

GÜLTIG AB 1. Juli 2020

| Werkstoff Nr. | AISI | Rohr geschw. DIN 2463 Präzisionsbandstahl | Rohr nahtlos DIN 2462 | Hohlstahl warmgefertigt | Bleche DIN 17440 | Stabstahl gewalzt | Stabstahl blank |
|---------------|--------|--|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.4307 | 304 | 1,56 | 2,06 | 1,87 | 1,37 | 1,46 | 1,64 |
| 1.4306 | 304L | 1,73 | 2,06 | 1,87 | 1,52 | 1,72 | 1,92 |
| 1.4404 | 316L | 2,21 | 2,75 | 2,47 | 1,93 | 2,08 | 2,34 |
| 1.4435 | 316L | 2,46 | 3,08 | 2,76 | - | 2,35 | 2,64 |
| 1.4436 | 316 | - | - | - | - | 2,25 | 2,52 |
| 1.4541 | 321 | 1,70 | 2,06 | 1,92 | 1,49 | 1,64 | 1,84 |
| 1.4571 | 316Ti | 2,24 | 2,75 | 2,44 | 1,96 | 2,07 | 2,32 |
| 1.4462 | Duplex | 1,88 | 2,25 | 2,06 | 1,64 | 1,60 | 1,80 |
| 1.4539 | 904L | 3,93 | - | 4,55 | 3,42 | 3,82 | 4,30 |

| Werkstoff Nr. | Formstücke, Fittings, Flansche | Kugelhähne, Armaturen | Schneidringprogramm |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.4301/1.4541/304L | 45% | 0% | 0% |
| 1.4571/1.4436/316L | 49% | 0% | 0% |

