



G-Einschraubverschraubungen einstellbar

(Schaft mit S-DR und UE-M vormontiert)
 Einschraubgewinde: DIN 13
 Metrisches Gewinde (zylindr.) Dichtkante Form B, DIN 3852
 Teil 1
 Auch mit Dichtkegel lieferbar.

Reihe	PN	Ra	G	i	d1	d3	S2	S1	I2	Gewicht %	Artikel
L	250	6	M 10x1	8	M 12x1,5	14	14	14	24,5	2,4	CAL 6
		8	M 12x1,5	12	M 14x1,5	17	17	17	26,5	3,8	CAL 8
		10	M 14x1,5	12	M 16x1,5	19	19	19	27,5	4,9	CAL 10
		12	M 16x1,5	12	M 18x1,5	21	22	22	29,5	6,5	CAL 12
		15	M 18x1,5	12	M 22x1,5	23	27	24	31,5	9,9	CAL 15
	160	18	M 22x1,5	14	M 26x1,5	27	32	27	31,5	13,6	CAL 18
		22	M 26x1,5	16	M 30x2	31	36	32	32,5	18,6	CAL 22
		28	M 33x2	18	M 36x2	39	41	41	35,0	26,7	CAL 28
		35	M 42x2	20	M 45x2	49	50	50	42,5	45,3	CAL 35
		42	M 48x2	22	M 52x2	55	60	55	46,5	63,5	CAL 42
S	630	6	M 12x1,5	12	M 14x1,5	17	17	17	27,0	4,1	CAS 6
		8	M 14x1,5	12	M 16x1,5	19	19	19	29,5	5,8	CAS 8
		10	M 16x1,5	12	M 18x1,5	21	22	22	32,0	8,1	CAS 10
		12	M 18x1,5	12	M 20x1,5	23	24	24	34,0	10,6	CAS 12
		14	M 20x1,5	14	M 22x1,5	25	27	27	36,0	14,1	CAS 14
	400	16	M 22x1,5	14	M 24x1,5	27	30	27	37,0	16,2	CAS 16
		20	M 27x2	16	M 30x2	32	36	32	43,0	25,6	CAS 20
		25	M 33x2	18	M 36x2	39	46	41	48,0	46,8	CAS 25
		30	M 42x2	20	M 42x2	49	50	50	51,0	66,6	CAS 30
		38	M 48x2	22	M 52x2	55	60	55	60,0	77,1	CAS 38

